

PRIMÁRIO T

Imprimación para materiales termoplásticos

Descrição:	PRIMARIO T es una imprimación utilizada para mejorar la adherencia de pinturas termoplásticas sobre soportes delicados o en mal estado.
Campo de aplicação:	Aplicar sobre suelos viejos pobres en aglutinante, suelos de hormigón o suelos sucios. Aplicar sobre marcas viejas con desgaste importante.
Embalaje:	Latas 20 kg.
Aplicación:	Método de aplicación: rodillo Consumo: aproximadamente 150 - 200 g/m ² (dependiendo de la absorbencia del suelo) Tiempo de secado: 30 min (20°C)

Características	Valor Declarado
Aspecto / color	Líquido Incoloro
Masa a granel	0,89 g/cm ³
Contenido en sólidos	34,4 %
Punto de inflamación	< 21 °C
Solubilidad	Poco soluble en agua

Precauciones de uso:	No abrir el envase presionando o perforando. Utilice un área ventilada lejos de cualquier llama o fuente de ignición.
Condiciones en la aplicación:	El producto debe aplicarse sobre superficies secas y limpias, sin grasa, polvo ni suciedad. El producto debe estar bien homogeneizado. El producto debe aplicarse en condiciones de temperatura entre 5°C y 40°C y humedad entre 0% y 85%. En cualquier tipo de suelo, sobre pintura vieja, deben eliminarse todas las partes sueltas mediante decapado/fresado. En caso de duda, póngase en contacto con nuestros servicios técnicos.
Limpieza de materiales y equipos:	Limpiar con DILUYENTE TAE955.
Validez y almacenamiento:	El envase debe mantenerse alejado de cualquier fuente de calor. El producto se mantiene estable en su envase original, debidamente cerrado. El envase debe mantenerse alejado de la lluvia y no debe someterse a grandes variaciones de temperatura.

